

W8 – 905/2

Poloautomatická navíječka



- Vysokorychlostní paralelní navíječ drátů
- Hnací motor na střídavý proud
- Servo motor příčného pohybu
- Nastavení proměnlivé rozteče vinutí a příčné meze z obslužného panelu
- Zařízení k zastavení pohybu
- Mazání drátů (nestandardní, volitelné příslušenství)
- Ovládací panel s textem ve více jazycích, sdělení o chybě
- Schválené a v souladu s CE



- Zastavěná podlahová plocha: 1400 x 900 mm
- Hmotnost: 200 Kg.
- Motor : KW 1.1, 220 V střídavé, jednofázové

PRINCIP PROVOZU STROJE

Tento stroj W8-905/2 byl vybaven mezinárodně schválenými komponentami, což zajišťuje podporu zákazníkovi po celém světě. Tato jednotka je vhodná pro práci s cívkami Wardwell, Schnellflechter, Spirka a s jakoukoliv takovou cívkou, která se bude pohybovat ve specifikovaných mezích.

Servomotor příčného systému umožňuje obsluze provádět plynulé ovládání a kontrolu rozteče vedení drátu a zajišťuje přesnost ukládání na vytvořeném konci. Tento systém zajišťuje tu nejvyšší kvalitu cívek, pokud se jedná o optimální provoz oplétacího ústrojí.

Tento stroj byl konstrukčně proveden a navržen tak, aby splňoval požadavky směrnic CE. Kromě toho navíc, ergonomie v tomto případě byla navržena tak, by se snížila námaha obsluhy a aby byla zajištěna bezpečnost. Ovládací orgány pro obsluhu jsou k dispozici v anglickém, německém a v italském jazyce (další jazykové verze jsou k dispozici na objednávku).

Počet vřeten:	2
Rychlost navíjení:	0 – 6.000 otáček/minutu
Rozměr cívky (Vnější průměr x O.A.W.):	125 x 167 mm
Oplétací materiál:	drát, měď, hliník, měkká ocel, textilní materiál
Max. tahový kroutící moment:	0,8 Nm/ vřeteno

Wardwell Braiding Machine Company
1211 High Street
Central Falls, RI 02863 USA
TEL: 401-724-8800
FAX: 401-724-2690
www.wardwell.com

Wardwell Italy s.r.l.
Via Oreno 43/45
I-20049 Concorezzo (MI) Italy
TEL: ++39 039 6908052
FAX: ++39 039 6908060
Email: mail@wardwellitaly.it